



Informace o produktu



PNZ – ANTIK-WACHS

PNZ Antik vosk

- Vyroben podle původních tradičních receptur
- Ze včelího vosku a dalších vybraných surovin

Charakteristika: Ošetřuje dřevo přirozeným způsobem. Má difuzní schopnosti, je antistatický a chrání před vlhkostí. Zabraňuje škodlivému působení okolního prostředí, především v topné sezóně. Chrání dřevo, dodává mu přirozenou krásu. Odpovídá normám DIN 53160 (Odolnost proti tekutinám, slinám a potu) a EN 71-3 (O bezpečnosti dětských hraček).

Použití: Pro restaurování, ochranu a ošetření starožitného nábytku, dřevořezb, rámců obrazů apod. Přípravkem PNZ Antik vosk je možné provést oživení již natřeného dřeva, nebo ošetřit dřevo bez povrchové úpravy v interiéru, například: nábytek, police, obklady, dřevěné stropy, zábradlí, skulptury, korek. Je vynikající k ošetření mořeného dřeva.

- Zpracování:**
- Přípravek se nanáší na suchý, čistý, prachu zbavený a odmaštěný podklad.
 - Předchozí ošetření podkladu výrobkem PNZ Hartwachs-öl (PNZ Tvrdivoskový olej) nebo PNZ Arbeitplatten-öl (PNZ Olej na pracovní desky) podstatně zvýší odolnost proti tekutinám, vodě, vínu, pivu apod.
 - Přípravek účinkuje na různých plochách odlišně, proto je vždy doporučeno provést zkoušku.
 - U malovaného nábytku je třeba vyzkoušet stálost barev, aby nedošlo k jejich rozmazání.
 - Přípravek PNZ Antik vosk je možno rozpustit ve vodní lázni, čímž se zvýší napouštěcí efekt.
 - Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%.

PNZ Antik vosk se nanáší stejnoměrně a tence měkkým kartáčem nebo hadříkem a lehce se do podkladu zapracovává. Po dokonalém zaschnutí je možno povrch přešetřit utěrkou nebo měkkým kartáčem po směru vláken dřeva. U silně nasávkavé plochy je možné provést druhý nátěr stejným způsobem. PNZ Antik vosk odstín borovice zvýrazňuje přírodní barvu dřeva, především louhovaného.

Spotřeba: cca 50-65 ml/m², to znamená, že 1 litr vystačí na cca 15 – 20 m² v závislosti na typu dřeva a hrubosti povrchu.

Čištění: Použité nářadí omyjte PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem

Skladování: V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost pět let. Otevřený přípravek je třeba dobře uzavřít a brzy spotřebovat.

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přirozená ochrana a ošetření
www.pnz.cz



Informace o produktu




Složení: Carnauba vosk, candelilla vosk, montana vosk, mikronizovaný vosk, včelí vosk, izoalfáty, pigmenty - oxidy železa.

Upozornění: EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy. Při práci je doporučeno používat vhodné (nitrilové) rukavice. Během zpracování zajistit důkladné odvětrání.
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.
I tento přírodní produkt může způsobovat alergické reakce.
Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr: 080112.

Balení: 0,5 l, 2,5 l

Odstíny: Bezbarvý, borovice, světle hnědý, tmavě hnědý.



Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016



FRIT s.r.o.
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší

Přirozená ochrana a ošetření
www.pnz.cz