



# Informace o produktu



## PNZ – DEKOWACHS CREATIV

### PNZ Dekorační vosk Creativ

- Přírodní, všestranně použitelný interiérový nátěr v pastelových odstínech
- Silně vodoodpudivý a otěruvzdorný
- Bez obsahu biocidních látek

**Charakteristika:** Ošetřující, ochranná, vlhkostně regulující nátěrová hmota odolná vůči vlhkosti, zašpinění a oděru. Vytváří velmi příjemný hedvábně matný transparentní povrch již po prvním nátěru. Po nanesení druhého nátěru se vytvoří krycí mírně lesklý povrch.

Ošetřené plochy jsou silně vodoodpudivé a odolné vůči běžným potravinám a domácím chemikáliím dle normy DIN 68861-1C. Zaschlý nátěr odpovídá normě DIN 53160 - Odolnost vůči slinám a potu. Splňuje normu EN 71-3 O bezpečnosti dětských hraček.

**Použití:** Vhodný na obklady stěn, stropů, na dětské hračky a nábytek, na dveře, lišty, nosníky. Vhodný také pro klížené dřevo, dřevotřískové desky a korek nebo k obnově ztmavých dřevěných ploch.

#### Zpracování:

- Povrch dřeva musí být suchý, čistý a odmaštěný.
- Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná vlhkost < 60%.
- Na různých plochách přípravek účinkuje odlišně, proto je vždy doporučeno provést zkoušku.
- Před započítím i během práce je nutné přípravek důkladně promíchávat.
- Drobná poškození dřeva opravit tmelem PNZ Reparaturpaste (PNZ Opravná pasta) a přebrousit.

Přípravek je možné nanášet štětcem, válečkem či nanášecí špachtlí - tence po směru vláken. Možné je i strojní zpracování. Po aplikaci se cca za 10 minut stáhnou případné přebytky nátěrové hmoty a nechá se 8 až 10 hodin schnout. Při požadavku sytějšího odstínu je možno nátěr opakovat. Po dokonalém zaschnutí (cca 24 hodin) lze povrch doleštit a zvýšit tak jeho odolnost. Pro mechanicky zatěžované povrchy (např. podlahy) doporučujeme provést jeden nátěr přípravkem PNZ Dekorační vosk Creativ ve zvoleném odstínu a po důkladném zaschnutí provést ošetření povrchu jedním nátěrem v bezbarvém provedení případně přípravkem PNZ Hartwachs-öl (PNZ Tvrdovoskový olej).

**Doba schnutí:** cca 24 hodin, při vlhkém chladném počasí se doba schnutí prodlužuje.

**Spotřeba:** cca 25 - 50 ml/m<sup>2</sup>, to znamená, že 1 litr vystačí v závislosti na druhu dřeva a hrubosti jeho povrchu (řezivo nebo jemně broušené dřevo) na cca. 20 až 40 m<sup>2</sup>

**Čištění:** Znečištěné pomůcky lze omýt PNZ Speciálním ředidlem nebo syntetickým ředidlem.

**Skladování:** V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost pět let. Otevřenou nátěrovou hmotu je třeba přelit do menší nádoby, dobře uzavřít a brzy spotřebovat.

**Složení:** Směs zušlechtných přírodních olejů (slunečnicový, sójový a další), přírodní vosky, mikronizovaný vosk, isoalifáty, bezolovnatá sušidla, pigmenty.

Naše technické poradenství slovem i písmem vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016



**FRIT s.r.o.**  
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69  
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642  
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší  
  
Přírodní ochrana a ošetření  
[www.pnz.cz](http://www.pnz.cz)



## Informace o produktu



**Upozornění:** EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy.

P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu s označením přípravku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě.

Při použití více balení s rozdílnými čísly šarže, je vhodné smísit všechny do jedné větší nádoby. Při práci je doporučeno používat vhodné rukavice (Nitril). Při zpracování zajistit důkladné odvětrání. Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů ASN-Nr: 080112.

Limitní hodnoty VOC EU- (A/e) : 400 g/l (2010). Obsahuje méně než 400 g/l VOC.

**Balení:** 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l a větší

**Odstíny:** Všechny barvy jsou vzájemně mísitelné. Při použití více balení s různými šaržemi je vhodné náplně smíchat ve větší nádobě a promíchat. V případě požadavku je možné objednat odstíny dle vzorníku RAL, NCS a další. Výsledný povrch závisí mimo jiné na přirozených vlastnostech dřeva. Vždy je nutno skladbu nátěrů přizpůsobit typu dřeva a žádanému výslednému vzhledu. Z tohoto důvodu doporučujeme vždy provést zkušební nátěr před vlastním použitím.



schnee  
transparentní/krycí



kiesel  
transparentní/krycí



koralle  
transparentní/krycí



bambus  
transparentní/krycí



seide  
transparentní/krycí



sand  
transparentní/krycí



fjord  
transparentní/krycí



schwarz  
transparentní/krycí

Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016



**FRIT s.r.o.**  
460 06 Liberec 7, dr. M. Horákové 591/69  
Telefon 482 736 650 · Tel/fax 482 736 642  
E-Mail: frit@pnz.cz · Internet: www.pnz.cz

Na dřevo to nejlepší  
  
Přirozená ochrana a ošetření  
[www.pnz.cz](http://www.pnz.cz)